
116017

FTL35E/6/2

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP



- Fry-top elettrico, versione top da 35 cm, con piastra di cottura liscia in acciaio.
- Piastra di cottura orizzontale con spessore di 12 mm.
- Potenza: 3,0 kW.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Apparechiatura destinata alla cottura diretta.
- Piastra di cottura ermeticamente saldata al piano di lavoro.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 310°C.
- Canalino con tappo e cassetto rimovibile per la raccolta grassi e liquidi.
- Alzatina paraspruzzi su 3 lati fissa integrata al piano.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Piedini in plastica H 51 mm.


DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	3 kW	POTENZA ELETTRICA	3 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	220-240 ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm ²
SUPERFICIE DI COTTURA	34,6x56,4 cm	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO PIASTRA	Liscia	ZONE RISCALDANTI	n° 1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	297 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-445 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	51 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	35 cm
PROFONDITÀ	60 cm	ALTEZZA	30 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	71,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	41,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm	PESO NETTO	30,0000 kg
PESO LORDO	35,4000 kg	VOLUME	0,1500 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	1200.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	990.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	1764.0 g/h

ACCESSORI

120590	COPPIA ELEMENTI UNIONE PER FRY TOP
120595	RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
120597	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)
120668	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM PER FRYTOP

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Drawing Code (Draw. Code)	1	Model (Model)	FT - E/6/ - FT - E/
Price (Price)	16.04.14	Code (Code)	5415.679.00