
116021

FTC35E/6/0

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT
VERCHROMT**



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 35 cm mit glatter, spiegelverchromter Kochfläche, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel eignet.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Leistung: 3,9 kW.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Kunststofffüße H 51 mm.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3,9 kW	STROMLEISTUNG	3,9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	34,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt - glatt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	297 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-445 mm	FUSSHÖHE	51 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30 cm
BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	31,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	36,2 kg	VOLUMEN	0,1500 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1560.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1287.0 W	DAMPF-ABGABE	2293.2 g/h

ZUBEHÖRE

120590	1 PAAR VERBINDUNGSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE
120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
120668	PARASPRUZZO POSTERIORE L350 FRYTOP

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

