
116026

FTL70E/6/2

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 70 cm mit glatter Kochfläche aus Stahl.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Einheitliche Temperaturregelung.
- Leistung: 6 kW.
- Spannung: V 220-240.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Kunststofffüße H 51 mm.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 4 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	69,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Glatt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	647 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-445 mm	FUSSHÖHE	51 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30 cm
BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	54,7 kg
BRUTTO-GEWICHT	62,2 kg	VOLUMEN	0,2900 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	2400.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1980.0 W	DAMPF-ABGABE	3528.0 g/h

ZUBEHÖRE

120590	1 PAAR VERBINDUNGSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE
120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
120669	RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM FÜR GRILLPLATTE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Barra e pannello (mm x h x l)	16.04.14	Code di Colore	5415.679.00	Foglio Sheet	1	Modello Models	FT-E/6/-FT-E/
-------------------------------	----------	----------------	-------------	--------------	---	----------------	---------------