## TECNO60



116066

FTR35BE/6/0

# Plaque à snacker électrique rainurée chromée brossée top



- Plaque à snacker électrique version top de 35 cm avec plaque de cuisson nervurée chromée brossée qui permet de cuire de nombreux produits différents, de la viande au poisson et aux légumes.
- Plaque de cuisson horizontale de 12 mm d'épaisseur.
- La plaque de cuisson anti-rayures garantit la résistance aux rayures et à la corrosion et les stries optimisent la grillade des produits.
- La plaque anti-adhérente assure un nettoyage facile et rapide, aucune oxydation et aucun transfert des saveurs.
- La surface chromée permet d'avoir une faible consommation énergétique et une faible dispersion de la chaleur.
- Les plaques à snacker chromées sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Appareil destiné à la cuisson directe.
- Plaque de cuisson hermétiquement soudée au plan de travail.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Canal avec bouchon et tiroir amovible pour la récupération des graisses et des liquides.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés fixe et intégrée au plan.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Pieds en plastique H 51 mm.



## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	3,9 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	3,9 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm²
SURFACE DE CUISSON	34,6x56,4 cm	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE PLAQUE	Chromée brossée - nervurée	ZONES CHAUFFANTES	n° 1
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	0 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	297 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-445 mm	HAUTEUR DU PIED	51 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	60 cm	HAUTEUR	30 cm
PROFONDEUR  LARGEUR DE L'EMBALLAGE	60 cm 71,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	30 cm 41,0 cm
		PROFONDEUR DE	
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	71,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	41,0 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	71,0 cm 53,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE POIDS NET	41,0 cm 29,0000 kg
LARGEUR DE L'EMBALLAGE HAUTEUR DE L'EMBALLAGE POIDS BRUT	71,0 cm 53,0 cm 34,0000 kg	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE POIDS NET VOLUME ÉMISSION DE CHALEUR	41,0 cm 29,0000 kg 0,1500 m <sup>3</sup>

### **ACCESSOIRES**

120590 PAIRE ÉLÉMENTS D'UNION POUR PLAQUE À SNACKER 120595 GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER 120597 GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS) 120668 PARASPRUZZO POSTERIORE L350 FRYTOP



### **DIAGRAMMES D'INSTALLATION**

712 - BEC FT E/6/ - FT E/ INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 650 44 50 58 **76**7 5415.679.00 182 LL 53 89 350 - 700 EQUIPOTENZIALE - EQUIPOTENTIAL Data scarque | Print da le 16.04.14 52 ÷ 32 977 23 89 350 - 700 EQUIPOTENZIALE EQUIPOTENTIAL INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 330 28 INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 4 900 300 - FIX