

123033

CP35G/0

GAS-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN



- Gas-Nudelkocher 23 l GN2/3 freistehend mit geschlossenem Unterbau 35 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Der Nudelkocher kann auch zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Das tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Wassereinlass-Steuerung an der Vorderseite mit Wasserzulauf im Becken.
- Die Erwärmung erfolgt über einen außerhalb des Beckens angebrachten 10 kW Stabbrenner, der über einen Ventilhahn gesteuert wird.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 kW	GAS-LEISTUNG	10 kW
KAPAZITÄT WANNE	23lt	WASSERZUFUHR	Wasserzulauf in der Wanne
VERBRAUCH ERDGAS	1,05 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	30,5x34x29 cm
WANNENTYP	AISI 316	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0097
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION WASSERABFLUSS	Boden
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	477 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	300 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-50 mm
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	230 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-170 mm
DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"	POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm
POSITION WASSERABLAUF (X)	120 mm	POSITION WASSERABLAUF (Y)	-360 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	35 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	75 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	39,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	46,6 kg
VOLUMEN	0,36 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.79 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	3000.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1000.0 W	DAMPF-ABGABE	4410.0 g/h

ZUBEHÖRE

120620	KORB (2 STCK.) FÜR GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
120625	KORB (4 STCK.) FÜR GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
120635	KORB (1 STCK.) FÜR GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X29X20H)
120652	DECKEL GN2/3 FÜR NUDELKOCHER
120660	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700	KORB 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14.5X29X20H)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

