

---

**126026**

FTR70E/0

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT**

---



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 70 cm mit 2/3 glatter und 1/3 gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke, 2 unabhängige Kochzonen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7,8 kW	STROMLEISTUNG	7,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
KOCHFLÄCHE	69,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	1/3 gerillt und 2/3 glatt	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-494 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	54,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	62 kg
VOLUMEN	0,2900 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3120.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2574.0 W
DAMPF-ABGABE	4586.4 g/h		

## ZUBEHÖRE

120590	1 PAAR VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE
120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Drawing Code	1	Model	FT-E/6/-FT-E/
Price	5415.679,00		
Issue Date	16.04.14		