TECNO65



126059

FTL35BE/2

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 35 cm mit glatter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN



GESAMTLEISTUNG	3 kW	STROMLEISTUNG	3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT	3 x 1.5 n° - mi

GLSAWITLEISTUNG	3 KVV	STRUMELISTUNG	3 KVV
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²
KOCHFLÄCHE	34,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - glatt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	297 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-494 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	72 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	42 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm
NETTO-GEWICHT	30,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	35,6 kg
VOLUMEN	0,16 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1200.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	990.0 W
DAMPF-ABGABE	1764.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120590 1 PAAR VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE

120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE

REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) 120597



INSTALLATIONS-DIAGRAMME

712 - BEC FT E/6/ - FT E/ INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 650 44 50 58 **76**7 5415.679.00 182 LL 53 89 350 - 700 EQUIPOTENZIALE -EQUIPOTENTIAL 16.04.14 52 ÷ 32 977 23 89 350 - 700 EQUIPOTENZIALE EQUIPOTENTIAL INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 330 28 INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 4 900 300 - FIX