
133006**DPCG70G****PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI DROP-IN**



- Drop-in a gas 4 fuochi, dimensioni 70 x 60 x 30,7 cm.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purchè non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Bruciatori fissati al ripiano, in ghisa smaltata mono corona da 3,3 kW e 5,2 kW.
- Spartifiamma in ottone.
- Accensione del bruciatore tramite dispositivo piezoelettrico.
- Termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltata per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- I modelli presenti a listino, salvo altre indicazioni, vengono collaudati con ugelli per gas naturale G20 e vengono forniti con un set di ugelli per la conversione a gas GPL G30/G31 o viceversa, secondo l'ordine del cliente.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	17 kW	POTENZA A GAS	17 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	2X3,3+2X5,2 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	17 kW
NUMERO DI BRUCIATORI	n° 4	SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0091	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	60 cm
ALTEZZA	30,7 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	71,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	21 kg	PESO LORDO	28 kg
VOLUME	0,29 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
CONSUMO GPL	1.34 kg/h		

ACCESSORI

120655 RIDUTTORE POSAPENTOLE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

