

---

**136029**

DFR35ES1

**FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT  
SUPER CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA  
BASCULANTI DROP-IN - CESTELLI E COPERCHI  
INCLUSI**

---



- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel il rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.

---

**DATI TECNICI**

POTENZA TOTALE	7,5 kW	POTENZA ELETTRICA	7,5 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	230 ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	100÷190 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	8lt
DIMENSIONI DELLA VASCA	22,5x34x22,5 cm	RISCALDAMENTO	Resistenze in vasca
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 4 n° - mm <sup>2</sup>	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	VASCHE	n° 1
LARGHEZZA	35 cm	PROFONDITÀ	60 cm
ALTEZZA	33 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	71,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	41,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	15 kg	PESO LORDO	20 kg
VOLUME	0,1500 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

---

**ACCESSORI**

- 120575 CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5H)  
120690 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

