


136041

DPIN35E

EINBAUGERÄTE-INDUKTIONSKOCHFELD



- Einbau-Elektro-Induktionskochfeld Abmessungen 35 x 65 x 29,5 cm, mit 2 unabhängigen Kochzonen von jeweils 3,5 kW.
- Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
- Bedienblende aus Edelstahl.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche aus AISI 304 versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Kochfeldern.
- Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem Kochkessel, wodurch Energie gespart und eine übermäßige Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
- Strahlheizkörper mit Luftansaugfilter.
- LED-Leuchte für die Anzeige der Präsenz von Kochkessel, Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
- Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges Induktions-Kochkessel mit einem Boden von mindestens 12 cm und max. 28 cm Durchmesser verwenden.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7 kW	STROMLEISTUNG	7 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X3,5 n°- kW	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	4 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
HÖCHSTE RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	30-90 %	BREITE	35 cm
TIEFE	65 cm	HÖHE	29,5 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	48 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	56 cm	NETTO-GEWICHT	23 kg
BRUTTO-GEWICHT	29,5 kg	VOLUMEN	0,21 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

