

**216015**

SEC40/0CB

**Salamandre Light électrique avec plan mobile AISI 430 SEC 40x45x50 cm**



- Salamandre électrique Light SEC40/0CB de 40 cm avec plan mobile.
- 1 zone de cuisson 40x35 cm.
- La salamandre est un appareil polyvalent qui permet de gratiner, maintenir à température des plats prêts à servir, dorer des plats au four comme les lasagnes et gratins, griller et finir la cuisson de viandes telles que hamburgers, steacks, saucisses de Francfort, côtelettes.
- Fabrication en acier inoxydable AISI430 ouverte sur 3 côtés.
- Plan mobile supérieur aux angles arrondis à 90 °coulissant sur rails.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en Incoloy situées dans le plan mobile supérieur.
- Les résistances sont inclinables pour un nettoyage facile.
- Contrôle de la température moyennant un régulateur d'énergie.
- Poignée en Duroplast résistante aux hautes température.
- Grille de cuisson en acier chromé et bac de récupération des graisses en acier inox AISI304 avec poignée athermique, extractibles.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Étriers pour installation murale (en option)

---

## DONNÉES TECHNIQUES

|                        |          |  |                              |
|------------------------|----------|--|------------------------------|
| PUISSANCE TOTALE       | 2 kW     | PUISSANCE ÉLECTRIQUE                     | 2 kW                         |
| FRÉQUENCE              | 50/60 Hz | TENSION                                  | 220-240 ~ V                  |
| SURFACES CHAUFFANTES   | n° 1     | SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | 3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup> |
| SURFACE DE CUISSON     | 40x35 cm | TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE                 | H07 RN-F                     |
| ZONES CHAUFFANTES      | n° 1     | HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)    | 0 mm                         |
| DEGRÉ IPX              | 3        | LARGEUR                                  | 40 cm                        |
| PROFONDEUR             | 45 cm    | HAUTEUR                                  | 50 cm                        |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 51 cm    | PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE                | 61 cm                        |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 72 cm    | POIDS NET                                | 32,9000 kg                   |
| POIDS BRUT             | 39 kg    | VOLUME                                   | 0,22 m <sup>3</sup>          |
| NOMENCLATURE COMBINÉE  | 84198180 |  |                              |

---

## ACCESSOIRES

9003 PAIRE DE SUPPORTS MURAUX POUR SALAMANDRE QSE-SE

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe  
 Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets  
 Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen  
 Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers  
 Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes

AL | Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.  
 AL2 | Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative

Modello | Model: SEC40\_ / SEC60\_  
 Foglio | Sheet: 1/1 A3 0.150  
 Data stampa | Print date: 26.02.20  
 Codice | Code: 5416.291.00