

**216036**

QSET40/0CB

## SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT ELETTRICA CON PIANO MOBILE E BARRA RILEVAMENTO PIATTO QSET



- Salamandra elettrica ultrarapida QSET40/0CB da 40 cm con piano mobile e barra di rilevamento piatto.
- 1 zona di cottura 40x35 cm.
- La salamandra è un'apparecchiatura versatile che permette di gratinare, di mantenere in temperatura piatti pronti da servire, rifinire piatti al forno come lasagne e sformati, grigliare e rifinire carni come hamburger, bistecche, würstel, cotolette.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI304 aperta su 3 lati.
- Piano mobile superiore con angoli arrondati scorrevole su guide.
- Resistenze ad infrarossi ultrarapide installate nel piano mobile superiore, protette da una lastra di vetroceramica.
- La barra di rilevamento teglia accende o spegne automaticamente la salamandra in base alla presenza o meno di una teglia sul piano di cottura.
- Alla prima accensione la temperatura di lavoro impostata viene raggiunta in soli 20" e nei successivi utilizzi in 5", ottenendo un notevole risparmio energetico.
- Maniglia in alluminio con distanziali in materiale atermico.
- Manopola per impostare il tempo di cottura da 0 a 99 minuti che viene visualizzato sul display digitale.
- Tasto touch START e STOP.
- Prese d'aria sul piano mobile superiore per evacuare calore e fumi.
- Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox AISI304 con impugnatura atermica, estraibili.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Staffe per installazione a muro (optional)

## DATI TECNICI

|  |          |  |                              |
|--|----------|--|------------------------------|
| POTENZA TOTALE                         | 2 kW     | POTENZA ELETTRICA                        | 2 kW                         |
| FREQUENZA                              | 50/60 Hz | TENSIONE                                 | 220-240 ~ V                  |
| PIANI RISCALDANTI                      | n° 1     | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup> |
| SUPERFICIE DI COTTURA                  | 40x35 cm | TIMER CONTAMINUTI                        | 0-99 min                     |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO                 | H07 RN-F | ZONE RISCALDANTI                         | n° 1                         |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 24 mm    | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)   | 360 mm                       |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | 0 mm     | ALTEZZA DEL PIEDINO                      | 31 mm                        |
| GRADO IPX                              | 3        | LARGHEZZA                                | 40 cm                        |
| PROFONDITÀ                             | 54,8 cm  | ALTEZZA                                  | 50 cm                        |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO                 | 51 cm    | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO                  | 61 cm                        |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO                   | 72 cm    | PESO NETTO                               | 40 kg                        |
| PESO LORDO                             | 46,2 kg  | VOLUME                                   | 0,22 m <sup>3</sup>          |
| NOMENCLATURA COMBINATA                 | 84198180 |  |                              |

## ACCESSORI

9003 COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

**RAPID SALAMANDER SE\_**

**ULTRA RAPID SALAMANDER QSE\_**

**Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe**  
**Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets**  
**Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen**  
**Schema de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers**  
**Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes**

|       |  |
|-------|--|
| MODEL |  |
| CODE  |  |
| SH    |  |
| IPK   |  |
| HP    |  |

**EQUIPOTENZIALE EQUIPOTENTIAL**

AL | Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.  
 AL2 | Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternativa

Model | Modèle | Modelo | Modelo | Scale | Skala | Escala | Escala | 5415.693.01

Page | Sheet | Folha | Folha | Formato | Format | Scale | Skala | Escala | Escala | 1/1 | A3 | 0.150 | SE\_40\_ | SE60\_ | SE80\_ | QSE\_40 | QSE\_60 | QSE\_80

Date stamp | F. in data | 26.02.20