

**216038**

**QSE60/4CB**

**Salamandre ultra rapide électrique avec plan mobile QSE**



- Salamandre électrique ultra-rapide QSE60/4CB de 60 cm avec plan mobile.
- 2 zones indépendantes de cuisson pour une surface totale de 60x35 cm, compatible avec GN1/1.
- La salamandre est un appareil polyvalent qui permet de gratiner, maintenir à température des plats prêts à servir, dorer des plats au four comme les lasagnes et gratins, griller et finir la cuisson de viandes telles que hamburgers, steacks, saucisses de Francfort, côtelettes.
- Fabrication en acier inoxydable AISI304 ouverte sur 3 côtés.
- Plan mobile supérieur aux angles arrondis coulissant sur rails.
- Résistances à infrarouges ultra-rapides situées dans le plan mobile supérieur, protégées par une plaque de vitrocéramique.
- Au premier allumage, la température réglée est atteinte en seulement 20 sec. et lors des utilisations suivantes, en seulement 5 sec., tout en obtenant une considérable économie d'énergie.
- Poignée en aluminium avec entretoises en matériau athermique.
- Bouton pour régler le temps de cuisson de 0 à 99 minutes qui est indiqué sur l'afficheur numérique.
- Touche touch START et STOP.
- Prise d'air sur le plan mobile supérieur pour évacuer la chaleur et les fumées.
- Grille de cuisson en acier chromé et bac de récupération des graisses en acier inox AISI304 avec poignée athermique, extractibles.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Étriers pour installation murale (en option)

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	4 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	4 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
SURFACES CHAUFFANTES	n° 1	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
SURFACE DE CUISSON	60x35 cm	TIMER MINUTERIE	0-99 min
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	ZONES CHAUFFANTES	n° 2
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	24 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	380 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	0 mm	HAUTEUR DU PIED	31 mm
DEGRÉ IPX	3	LARGEUR	60 cm
PROFONDEUR	54,8 cm	HAUTEUR	50 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	71 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	61 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	71 cm	POIDS NET	52 kg
POIDS BRUT	61 kg	VOLUME	0,31 m <sup>3</sup>
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

## ACCESSOIRES

9003 PAIRE DE SUPPORTS MURAUX POUR SALAMANDRE QSE-SE

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

**RAPID SALAMANDER SE\_...**

**ULTRA RAPID SALAMANDER QSE\_...**

**Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe**  
**Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets**  
**Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen**  
**Schema de percage de la paroi en béton pour fixer les étriers**  
**Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes**

MODEL	SE40_	SE60_	SE80_
CODE	SH	AL	HW
IPX			

AL | Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.  
 AL2 | Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternativa

Data stamp / F. n. data: **26.02.20**

Page / Sheet: **1/1**

Formato / Format: **A3**

Scale / Scala: **0.150**

Model / Modello: **SE40\_ | SE60\_ | SE80\_ | QSE\_40 | QSE\_60**

Order Code: **5415.693.01**