

**216044**

SE80/0

## ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE SE



- Elektrischer Salamander Classic SE80/0 80 cm mit beweglicher Heizfläche.
- 2 unabhängige Kochzonen, Gesamtfläche 60x35 cm, kompatibel mit GN1/1.
- Mit zwei herausnehmbaren Bratrost.
- Der Salamander ist ein vielseitiges Küchengerät, das zum Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Überbacken von Ofengerichten wie Lasagne und Aufläufen sowie zum Grillen bzw. kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger, Steaks, Würsten oder Kotelett.
- Korpus aus Edelstahl AISI 304, offen an drei Seiten.
- Bewegliche obere Heizfläche auf Führungen, mit abgerundeten Ecken.
- Heizung über gepanzerte Heizelemente aus Incoloy in der beweglichen oberen Heizfläche.
- Die Heizelemente sind anhebbar, um die Reinigung zu erleichtern.
- Temperaturregelung über Drehschalter.
- Griff aus Aluminium mit Ansätzen aus wärmeisoliertem Material.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Fettwanne aus Edelstahl AISI304 mit wärmeisoliertem Griff, beide herausnehmbar.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Träger für die Wandmontage (optional)

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
HEIZEBENEN	n° 1	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
KOCHFLÄCHE	80x35 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	23 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	380 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	0 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	80 cm
TIEFE	54,8 cm	HÖHE	50 cm
BREITE DER VERPACKUNG	91 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	61 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	72 cm	NETTO-GEWICHT	63,8 kg
BRUTTO-GEWICHT	74,8 kg	VOLUMEN	0,40 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

9003 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FÜR SALAMANDER QSE-SE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

**RAPID SALAMANDER SE\_**

600 (SE60 )  
400 (SE40 )  
800 (SE80 )

**ULTRA RAPID SALAMANDER QSE\_**

600 (QSE\_60)  
400 (QSE\_40)

EQUIPOTENZIALE EQUIPOTENTIAL

MODEL	SE	QSE	AL	AL2	M	T1	T2
CODE	SE	QSE	AL	AL2	M	T1	T2
SH	SE	QSE	AL	AL2	M	T1	T2
IPK	SE	QSE	AL	AL2	M	T1	T2
NW	SE	QSE	AL	AL2	M	T1	T2

**Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe**  
**Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets**  
**Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen**  
**Schema de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers**  
**Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes**

Data stamp / F. n. data: 26.02.20

Page / Sheet: 1/1

Forma / Format: A3

Scale / Scala: 0.150

Model / Modello: SE\_40\_ / SE60\_ / QSE\_40\_ / QSE\_60

Order Code: 5415.693.01

AL | Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée câble électrique | Entrada cable electrico.  
 AL2 | Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternativa