

216044

SE80/0

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CON PIANO MOBILE SE



- Salamandra elettrica Classic SE80/0 da 80 cm con piano mobile.
- 2 zone indipendenti di cottura per una superficie complessiva di 60x35 cm, compatibile con GN1/1.
- Dotata di 2 griglie estraibili.
- La salamandra è un'apparecchiatura versatile che permette di gratinare, di mantenere in temperatura piatti pronti da servire, rifinire piatti al forno come lasagne e sformati, grigliare e rifinire carni come hamburger, bistecche, wüstel, cotolette.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI304 aperta su 3 lati.
- Piano mobile superiore con angoli arrondati scorrevole su guide.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy installate nel piano mobile superiore.
- Le resistenze sono inclinabili per una facile pulizia.
- Controllo della temperatura tramite regolatore di energia.
- Maniglia in alluminio con distanziali in materiale atermico.
- Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox AISI304 con impugnatura atermica, estraibili.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Staffe per installazione a muro (optional)

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	6 kW	POTENZA ELETTRICA	6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
PIANI RISCALDANTI	n° 1	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²
SUPERFICIE DI COTTURA	80x35 cm	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
ZONE RISCALDANTI	n° 2	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	23 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	380 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	0 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	54,8 cm	ALTEZZA	50 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	91 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	61 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	72 cm	PESO NETTO	63,8 kg
PESO LORDO	74,8 kg	VOLUME	0,40 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

9003 COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

RAPID SALAMANDER SE_

Dimensions: 103, 245, 48, 100, 15-25, 33, 33, 600 (SE60), 400 (SE40), 800 (SE80).

Labels: Power signal light, Heat signal light, A.

ULTRA RAPID SALAMANDER QSE_

Dimensions: 103, 245, 48, 100, 15-25, 33, 33, 600 (QSE_60), 400 (QSE_40).

Labels: Solo, QSET Only, QSET, Heat signal light, Power signal light, Timer display, A.

Dimensions and Mounting:

- Overall height: 548
- Mounting hole offset: 95-240
- Mounting hole diameter: 178
- Bottom flange height: 378
- Bottom flange width: 510 - 688
- Bottom flange offset: 37
- Bottom flange width (AL): 34
- Bottom flange width (AL2): 37
- Bottom flange width (AL): 496
- Bottom flange width (AL2): 510 - 688
- Bottom flange offset (AL2): 50

Drilling Diagram:

- Overall width: 354
- Drilling hole offset: 53
- Drilling hole diameter: 542 (SE60 - QSE_60), 342 (SE40 - QSE_40), 742 (SE80)
- Drilling hole diameter (P): 3

Text:

Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
 Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets
 Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen
 Schema de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers
 Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes

Electrical Connections:

- AL: Entrata cavo elettrico (Power supply cable inlet)
- AL2: Entrata cavo elettrico (Alternative) (Power supply cable inlet - Alternative)
- T1: Equipotenziale (Equipotential)
- T2: Equipotenziale (Equipotential)
- M: Misure (Measurements)

CECOTI Label:

MODEL: _____
 CODE: _____
 SH: _____
 IPK: _____

Technical Data:

1/1 A3 0.150 SE_40_ / SE60_ / QSE_40 / QSE_60 5415.693.01

26.02.20