

313071

CP8FG9

**GAS-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 40 L + 40 L
GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSEM
UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN**



- Gas-Nudelkocher 40 l + 40 l GN1/1 freistehend mit 2 Becken und geschlossenem Unterbau 80 cm.
- Leistung: 2x15 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Der Nudelkocher kann zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Tiefgezogenes Kochbecken mit abgerundeten Ecken, das hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt ist, Überlaufmulde und breiter Auffangbereich für Schaum.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Die Erwärmung erfolgt über einen außerhalb des Beckens angebrachten 15 kW Stabbrenner.
- Ventilhahn.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
KAPAZITÄT WANNE	40lt+40lt	WASSERZUFUHR	Wassereinlass an der Arbeitsfläche
VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	51x30,5x31 cm
WANNENTYP	AISI 316	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0097
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION WASSERABFLUSS	Boden
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	767 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-671 mm
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	224 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-620 mm
DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"	POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm
POSITION WASSERABLAUF (X)	295 ÷ 695 mm	POSITION WASSERABLAUF (Y)	-620 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	86 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	109,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	124,2 kg
VOLUMEN	0,99 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.36 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	9000.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3000.0 W	DAMPF-ABGABE	13230.0 g/h

ZUBEHÖRE

120650	DECKEL GN1/1
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399504	KORB 3 X GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399505	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399506	KORB 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399507	KORB 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399508	KORB 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (29X29X20H)
399548	KORB 6 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
399553	KORB 2 X GN1/2 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X24X20H)
399572	KORB GN1/1 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (49X29X20H)
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



5415.640.01