

313136

PCGM4FG9/2

**GAS-HERD FREISTEHEND MIT 1 BRENNER,
GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM
UNTERBAU**



- Gas-Herd freistehend mit 1 Brenner und offenem Unterbau, 40x45 cm.
- Leistungsstarker Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Zweikreisbrenner 9,0 kW.
- Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| GESAMTLEISTUNG | 9 kW | GAS-LEISTUNG | 9 kW |
| LEISTUNG DER BRENNER | 1x9 n°- kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 9 kW |
| VERBRAUCH ERDGAS | 0,95 m³/h | VERBRAUCH FLÜSSIGGAS | 0.71 kg/h |
| ABMESSUNGEN DES FACHS | 33X34X39,5 cm | ANZAHL DER BRENNER | n° 1 |
| TOPFREGALE | Emailliertes Gusseisen RAAF | NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085CR0045 |
| DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 1/2"G EN10226-1 | POSITION GASANSCHLUSS (H) | 486 mm |
| POSITION GASANSCHLUSS (X) | 122 mm | POSITION GASANSCHLUSS (Y) | -45 mm |
| FUSSHÖHE | 133 mm | FUSSEINSTELLUNG | 133/195 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 40 cm |
| TIEFE | 45 cm | HÖHE | 90 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 99 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 47 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 69 cm | NETTO-GEWICHT | 28,5 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 36 kg | VOLUMEN | 0,32 m³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 1080.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 2700.0 W | DAMPF-ABGABE | 1584.0 g/h |

ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

