

**313161**

PCGM12FG9/3

## **GAS-HERD FREISTEHEND MIT 3 BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU**



- Gas-Herd freistehend mit 3 Brennern und offenem Unterbau, 120x45 cm.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen: 1 Einkreisbrenner 5,5 kW, 2 Zweikreisbrenner 9,0 kW.
- Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	23,5 kW	GAS-LEISTUNG	23,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X5,5 + 2X9 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	23,5 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,48 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.85 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	113X34X39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 3
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085CR0045
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	486 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	122 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-45 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	45 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	126 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	53 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	68 kg
BRUTTO-GEWICHT	79,5 kg	VOLUMEN	0,76 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	2820.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	7050.0 W	DAMPF-ABGABE	4136.0 g/h

## ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

