

313257

FTL4FG9/B

**Plaque à snacker à gaz lisse chromée brossée
freestanding sur compartiment ouvert**

- Plaque à snacker à gaz freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm avec plaque de cuisson lisse chromée brossée qui permet de cuire de nombreux produits différents: de la viande au poisson et aux légumes.
- Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée avec vaste zone de cuisson aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- La plaque de cuisson anti-rayures garantit la résistance aux rayures et à la corrosion et les stries optimisent la grillade des produits.
- La plaque anti-adhérente assure un nettoyage facile et rapide, aucune oxydation et aucun transfert des saveurs
- La surface chromée permet d'avoir une faible consommation énergétique et une faible dispersion de la chaleur.
- Chauffage au moyen d'1 brûleur en acier chromé à 2 branches de 8 kW.
- Vanne thermostatique avec plage de température de 150 °C à 300 °C.
- Thermostat de sécurité.
- Grattoir fourni.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195.
- Les plaques à snacker chromées sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Les équipements destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
- Allumage par dispositif piézoélectrique avec bouchon de protection contre l'eau.
- Flamme pilote et thermocouple de sécurité.
- Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
- Tiroir de récupération des graisses et liquides amovible avec trou de trop-plein.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournie et bouchon.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau à gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire..

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| PUISSANCE TOTALE | 8 kW | PUISSANCE À GAZ | 8 kW |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 60÷300 °C | CONSOMMATION DE GAZ NATUREL | 0,84 m³/h |
| CONSOMMATION DE GAZ GPL | 0.63 kg/h | DIMENSIONS DU COMPARTIMENT | 33x76,1x39,5 cm |
| SURFACE DE CUISSON | 34,9x69,8 cm | TYPE PLAQUE | Chromée brossée - lisse |
| ZONES CHAUFFANTES | n° 1 | NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE | CE-0085BO0093 |
| DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ | 1/2"G EN10226-1 | HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H) | 484 mm |
| HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X) | 366 mm | HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y) | -75 mm |
| HAUTEUR DU PIED | 133 mm | RÉGLAGE DU PIED | 133/195 mm |
| LARGEUR | 40 cm | PROFONDEUR | 90 cm |
| HAUTEUR | 90 cm | LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 101 cm |
| PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 47 cm | HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 116 cm |
| POIDS NET | 74,6 kg | POIDS BRUT | 87 kg |
| VOLUME | 0,55 m³ | NOMENCLATURE COMBINÉE | 84198180 |
| ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE | 3200.0 W | ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE | 2800.0 W |
| ÉMISSION D'HUMIDITÉ | 4704.0 g/h | | |

ACCESSOIRES

| | |
|--------|--|
| 120595 | GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER |
| 120597 | GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS) |
| 319002 | PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 319009 | PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=40CM |
| 399573 | PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM |

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00