

313258

FTR4FG9/B

FRY TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO



- Fry-top a gas freestanding su vano aperto da 40 cm con piastra di cottura rigata cromata spazzolata che permette di cuocere una miriade di prodotti diversi: dalla carne al pesce e verdure.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la piastra di cottura incassata con ampia zona di cottura con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- La piastra di cottura antigraffio garantisce resistenza ai graffi e alla corrosione e le striature ottimizzano la grigliatura dei prodotti
- La piastra antiaderente assicura una facile e veloce pulizia, nessuna ossidazione e nessun trasferimento dei sapori
- La superficie cromata consente di avere un minor consumo energetico ed una minor dispersione del calore.
- Riscaldamento tramite 1 bruciatore in acciaio a 2 rami.
- Valvola termostatica di lavoro con range di temperatura da 150°C a 300°C.
- Termostato di sicurezza.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- I fry-top cromati sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta di cibo, non consentito l'uso per riscaldamento pentole o padelle.
- Accensione tramite dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione dall'acqua.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Piastra di cottura dello spessore di 15 mm e inclinata per favorire il drenaggio di grassi e liquidi.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Cassetto raccolta grassi e liquidi rimovibile con foro troppopieno.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile e tappo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| POTENZA TOTALE | 8 kW | POTENZA A GAS | 8 kW |
| RANGE DI TEMPERATURA | 60÷300 °C | CONSUMO DI GAS NATURALE | 0,84 m³/h |
| DIMENSIONI DEL VANO | 33x76,1x39,5 cm | SUPERFICIE DI COTTURA | 34,9x69,8 cm |
| TIPO PIASTRA | Cromata spazzolata - rigata | ZONE RISCALDANTI | n° 1 |
| NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BO0093 | DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS | 1/2"G EN10226-1 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H) | 484 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X) | 366 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -75 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 133 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 133/195 mm | LARGHEZZA | 40 cm |
| PROFONDITÀ | 90 cm | ALTEZZA | 90 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 100,0 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 46,0 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 115,0 cm | PESO NETTO | 67,0000 kg |
| PESO LORDO | 82,0000 kg | VOLUME | 0,5300 m³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | CONSUMO GPL | 0.63 kg/h |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 3200.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 2800.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 4704.0 g/h | | |

ACCESSORI

| | |
|--------|---|
| 120595 | RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP |
| 120597 | RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ) |
| 319002 | PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 319009 | TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=40CM |
| 399573 | COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM |

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00

⚡ SOLO VERSIONI CON FORNO ELETTRICO O VENTILATO | ONLY MODELS WITH ELECTRIC OVEN OR FAN ASSISTED
 نمذاج فقط مع فرن كهربائي أو بمساعدة مروحة