


313267

PCH8G9

GAS-KOCHFELD MIT 4 WASSERDICHTE BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 80 cm.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| GESAMTLEISTUNG | 32 kW | GAS-LEISTUNG | 32 kW |
| LEISTUNG DER BRENNER | 2X6 + 2X10 n°- kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 32 kW |
| VERBRAUCH ERDGAS | 3,39 m³/h | ANZAHL DER BRENNER | n° 4 |
| TOPFREGALE | Emailliertes Gusseisen RAAF | NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085BQ0326 |
| DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 3/4"G EN10226-1 | POSITION GASANSCHLUSS (H) | 35 mm |
| POSITION GASANSCHLUSS (X) | 766 mm | POSITION GASANSCHLUSS (Y) | -75 mm |
| FUSSHÖHE | 15 mm | FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm |
| BREITE | 80 cm | TIEFE | 90 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 86,0 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 100,0 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 60,0 cm |
| NETTO-GEWICHT | 71 kg | BRUTTO-GEWICHT | 90,0000 kg |
| VOLUMEN | 0,5100 m³ | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 |
| VERBRAUCH FLÜSSIGGAS | 2.52 kg/h | LATENTE WÄRME-ABGABE | 3840.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 9600.0 W | DAMPF-ABGABE | 5632.0 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 319067 | SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW |
| 319068 | SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW |
| 399516 | VERSTELLBARER WASSERHAHN |
| 399538 | REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00