


316015

PP8FE9

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Glühplattenherd freistehend mit offenem Unterbau 800 mm und 4 unabhängigen Kochzonen.
- Die elektrischen Auftisch-Glühplatten und Glühplattenherde sind nur zum indirekten Garen geeignet.
- Nach oben verschweißte Arbeitsfläche mit Überlaufschutz.
- Unverformbare Platte aus Molybdänstahl von 15 mm Stärke für eine besonders lange Wärmeerhaltung.
- Unter der Platte sind ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,5 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich angebracht.
- Höchsttemperatur 470°C.
- Temperaturregelung.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe und Thermostate für jede Kochplatte.
- Sicherheitsthermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14 kW	STROMLEISTUNG	14 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	14 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x3,5 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	77x68,4 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	77x76,1x39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	TEMPERATURBEREICH DER PLATTE	MAX 450 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Eisen und Molybdän	KOCHZONEN	n° 4
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	729 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	115,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	139,5 kg
VOLUMEN	0,9900 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
 319010 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
 399569 VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00