

316122

PP4E9

Plan de cuisson coup de feu électrique top



- Plaque coup de feu électrique de 40 cm top avec 2 zones indépendantes.
- Les plaques et les Fourneaux coup de feu électriques sont indiquées seulement pour la cuisson indirecte.
- Plan de travail anti-débordement soudé vers le haut.
- Plaque d'acier au molybdène indéformable de 15 mm d'épaisseur pour un maintien de la chaleur prolongée.
- Résistances infrarouges ultra-rapides fixées sous la plaque de 3,5 kW de puissance pour chaque zone indépendante.
- Température maximale de 470 °C.
- Réglage thermostatique.
- Limiteur de température à l'intérieur des plaques pour réduire la consommation énergétique.
- Commandes de chauffage et thermostats pour le contrôle séparés pour chaque zone.
- Thermostat de sécurité.
- Voyants lumineux indiquant les zones chauffantes activées.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bande de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le branchement électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	7 kW	PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	2x3,5 n°- kW
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	37,4x72 cm	NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 2
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE LA PLAQUE	MAX 450 °C	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm ²
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE PLAQUE	Fer et molybdène
ZONES CHAUFFANTES	n° 2	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	35 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	329 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-75 mm
HAUTEUR DU PIED	15 mm	RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	46,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	58,0 cm	POIDS NET	60,0000 kg
POIDS BRUT	69,0000 kg	VOLUME	0,2600 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

- 399516 COLONNE D'EAU ORIENTABLE
 399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00