

316123

PP4FE9

Plan de cuisson coup de feu électrique freestanding sur compartiment ouvert



- Plaque coup de feu électrique freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm avec 2 zones indépendantes.
- Les plaques et les Fourneaus coup de feu électriques sont indiquées seulement pour la cuisson indirecte.
- Plan de travail anti-débordement soudé vers le haut.
- Plaque d'acier au molybdène indéformable de 15 mm d'épaisseur pour un maintien de la chaleur prolongée.
- Résistances infrarouges ultra-rapides fixées sous la plaque de 3,5 kW de puissance pour chaque zone indépendante.
- Température maximale de 470 °C.
- Réglage thermostatique.
- Limiteur de température à l'intérieur des plaques pour réduire la consommation énergétique.
- Commandes de chauffage et thermostats pour le contrôle séparés pour chaque zone.
- Thermostat de sécurité.
- Voyants lumineux indiquant les zones chauffantes activées.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le branchement électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	7 kW	PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	2x3,5 n°- kW
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	37,4x72 cm	NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 2
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE LA PLAQUE	MAX 450 °C	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm ²
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE PLAQUE	Fer et molybdène
ZONES CHAUFFANTES	n° 2	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	484 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	729 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-75 mm
HAUTEUR DU PIED	133 mm	RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	46,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	115,0 cm	POIDS NET	75,0000 kg
POIDS BRUT	86,4000 kg	VOLUME	0,5300 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=40CM
399516	COLONNE D'EAU ORIENTABLE
399573	PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00