


316124

PFC8VE9

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1



- Elektro-Glaskeramikerd 80 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,4 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschiene aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

• Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

• Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 18,6 kW | STROMLEISTUNG | 18,6 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 400 3N ~ V |
| OFENLEISTUNG | 5 kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 13,6 kW |
| LEISTUNG DER KOCHZONEN | 4x3,4 n°- kW | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE | n° 5xGN1/1 |
| ABMESSUNGEN GARRAUM | 57x51,5x30 cm | ABMESSUNGEN DES OFENS | GN1/1 |
| ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE | n° 4 | SEITENSCHIENEN | n° 5 |
| ANZAHL DER KOCHZONEN | n° 4 | BLECHABSTAND | 5 cm |
| TEMPERATURBEREICH OFEN | 60÷270 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 6 n° - mm ² |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | OFENTYP | Umluft |
| KOCHZONEN | n° 4 | BREITE | 80 cm |
| TIEFE | 90 cm | HÖHE | 90 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 86,0 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 101 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 114 cm | NETTO-GEWICHT | 103,9 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 112,6 kg | VOLUMEN | 0,9900 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 1488.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 3720.0 W | DAMPF-ABGABE | 2194.8 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 319010 | HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM |
| 399516 | VERSTELLBARER WASSERHAHN |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM |
| 619004 | ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM) |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00