


316125

PPF8VE9

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1



- Elektro-Glühplattenherd 800 mm mit 4 unabhängigen Kochzonen und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1.
- Die elektrischen Aufsicht-Glühplatten und Glühplattenherde sind nur zum indirekten Garen geeignet.
- Nach oben verschweißte Arbeitsfläche mit Überlaufschutz.
- Unverformbare Platte aus Molybdänstahl von 15 mm Stärke für eine besonders lange Wärmeerhaltung.
- Unter der Platte sind ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,5 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich angebracht.
- Höchsttemperatur 470°C.
- Temperaturregelung.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe und Thermostate für jede Kochplatte.
- Sicherheitsthermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

• Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

• Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	19 kW	STROMLEISTUNG	19 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	14 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X3,5 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	77x68,4 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	TEMPERATURBEREICH DER PLATTE	MAX 450 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 6 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Umluft	PLATTENTYP	Eisen und Molybdän
KOCHZONEN	n° 4	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm	NETTO-GEWICHT	162,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	183,2 kg	VOLUMEN	0,9900 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

- 319010 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
- 399569 VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
- 619004 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00