


316137

PIW4E9

PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK TOP



- Piano di cottura ad induzione wok versione top da 40 cm.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 m.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano in vetroceramica del Ø 30 cm e dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Monozona da 5 kW.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di wok.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampada led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione wok di qualità.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Evitare di posizionare sopra forni o basi refrigerate.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	5 kW	POTENZA ELETTRICA	5 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	1x5 n°- kW	DIMENSIONI DEL VANO	33x76,1x39,5 cm
NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 1	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	4 x 1,5 n° - mm ²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	CAMPO_0079	0001
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	35 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	329 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-75 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	90 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	101 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	46 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	59 cm
PESO NETTO	30 kg	PESO LORDO	38 kg
VOLUME	0,27 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

ACCESSORI

399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00