
316138

PCU4E9

**AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 2 KIPPBAREN
QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM -
11.8X11.8IN)**



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 400 mm mit 2 bündigen und kippbaren Elektro-Kochplatten.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X3 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	58,0 cm
NETTO-GEWICHT	51 kg	BRUTTO-GEWICHT	65 kg
VOLUMEN	0,26 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	480.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1200.0 W
DAMPF-ABGABE	708.0 g/h		

ZUBEHÖRE

- 399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00