
316140

PCU4FE9

**ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 KIPPBAREN
QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM -
11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU**



- Elektroherd freistehend mit offenem Unterbau 400 mm und 2 bündigen und kippbaren Kochplatten.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X3 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	101 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	60 kg
BRUTTO-GEWICHT	77 kg	VOLUMEN	0,53 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	480.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1200.0 W	DAMPF-ABGABE	708.0 g/h

ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 319009 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
- 399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00