

**316142**

PCU12FE9

**ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 KIPPBAREN  
QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM -  
11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU**



- Elektroherd freistehend mit offenem Unterbau 1200 mm und 6 bündigen und kippbaren Kochplatten.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	18 kW	STROMLEISTUNG	18 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	18 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	6X3 n° - kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	113x76,1x39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 6	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	99 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm	NETTO-GEWICHT	105,4 kg
BRUTTO-GEWICHT	125,4 kg	VOLUMEN	1,43 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1440.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3600.0 W	DAMPF-ABGABE	2124.0 g/h

## ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 319011 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
- 399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00