

**316145**

PFU12E9

**ELEKTRO-HERD MIT 6 KIPPBAREN  
QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM -  
11.8X11.8IN) UND STATISCHEM ELEKTRO-  
BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST**



- Elektroherd 1200 mm mit 6 bündigen und kippbaren Elektro-Kochplatten und statischem Elektro-Backofen GN2/1 80 cm und Fach mit Tür 40 cm.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrolleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
  - >> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
  - >> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1
  - >> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.
  - >> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.
  - >> Beheizung durch obere und untere Heizelemente, die gemeinsam oder getrennt aktiviert werden können.
  - >> Temperaturregelung 60-270°C.
  - >> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.
  - >> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	23,3 kW	STROMLEISTUNG	23,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5,3 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	18 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	6X3 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 6 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Statisch	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	126,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm	NETTO-GEWICHT	215,8 kg
BRUTTO-GEWICHT	240,8 kg	VOLUMEN	1,46 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1864.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4660.0 W	DAMPF-ABGABE	2749.4 g/h

## ZUBEHÖRE

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
619012	TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00