


316223

PIN4E9N

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE TOP



- Piano ad induzione top da 40 cm con 2 zone indipendenti di cottura.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di cottura in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Zone di cottura indipendenti da 5 kW ciascuna.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di piani cottura.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampade led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione di qualità con fondo della dimensione minima di 12 cm e massima di 32 cm.
- Predisposizione per installazione colonnina acqua.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Evitare di posizionare sopra forni o basi refrigerate.

DATI TECNICI

| | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|
| POTENZA TOTALE | 10 kW | POTENZA ELETTRICA | 10 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 400 3 ~ V |
| POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA | 2x5 n°- kW | NUMERO DI ZONE DI COTTURA | n° 2 |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 4 x 1,5 n° - mm ² | TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F |
| MASSIMA UMIDITÀ RELATIVA DELL'ARIA | 30-90 % | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 35 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 239 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -75 mm |
| ALTEZZA DEL PIEDINO | 15 mm | REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm |
| GRADO IPX | 4 | LARGHEZZA | 40 cm |
| PROFONDITÀ | 90 cm | ALTEZZA | 28 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 101 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 46,0 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 59 cm | PESO NETTO | 34 kg |
| PESO LORDO | 41 kg | VOLUME | 0,27 m ³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | EMISSIONE CALORE LATENTE | 280.0 W |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 700.0 W | EMISSIONE DI UMIDITÀ | 410.0 g/h |

ACCESSORI

- 399516 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
- 399569 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE PER CUCINE CON CAMINO
- 399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

