

316262

FTC4E9

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 40 cm mit glatter, spiegelverchromter Kochfläche, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel eignet.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Schaber im Lieferumfang enthalten
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 6 kW | STROMLEISTUNG | 6 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 50÷320 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² |
| KOCHFLÄCHE | 34,9x69,8 cm | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| PLATTENTYP | Verchromt - glatt | KOCHZONEN | n° 1 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 35 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 329 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -75 mm | FUSSHÖHE | 15 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 40 cm | TIEFE | 90 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 100,0 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 46,0 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 58,0 cm |
| NETTO-GEWICHT | 56,6 kg | BRUTTO-GEWICHT | 64,6 kg |
| VOLUMEN | 0,2600 m ³ | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 2400.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 1980.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 3528.0 g/h | | |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 319055 | SEITLICHER THERMOSCHUTZ |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00