

316280

FTLD4FE9

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM FACH, ELEKTRONISCHE STEUERUNG



- Elektronisch gesteuerte Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 40 cm und glatter Kochfläche aus Stahl.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Dank der elektronischen Steuerung ist eine höhere Genauigkeit zwischen der eingestellten Temperatur und der effektiven Temperatur der Bratplatte möglich.
- Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine Standardisierung der Rezepte möglich.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Thermostat mit Schalter und Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 6 kW | STROMLEISTUNG | 6 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 60÷270 °C | ABMESSUNGEN DES FACHS | 33x76,1x39,5 cm |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² | KOCHFLÄCHE | 34,9x69,8 cm |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | PLATTENTYP | Glatt |
| KOCHZONEN | n° 1 | POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 660 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 321 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -75 mm |
| FUSSHÖHE | 133 mm | FUSSEINSTELLUNG | 133/195 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 40 cm |
| TIEFE | 90 cm | HÖHE | 90 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 45 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 100 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 114 cm | NETTO-GEWICHT | 70 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 82 kg | VOLUMEN | 0,53 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 2400.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 1980.0 W | DAMPF-ABGABE | 3528.0 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 319002 | TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 319009 | HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM |
| 319055 | SEITLICHER THERMOSCHUTZ |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE