

316289

FTRD12FE9

**ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3
GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU,
ELEKTRONISCHE STEUERUNG**



- Elektronisch gesteuerte Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 120 cm sowie 2/3 glatter und 1/3 gerillter Kochfläche aus Stahl.
- 3 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Dank der elektronischen Steuerung ist eine höhere Genauigkeit zwischen der eingestellten Temperatur und der effektiven Temperatur der Bratplatte möglich.
- Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine Standardisierung der Rezepte möglich.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Thermostat mit Schalter und Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 18 kW | STROMLEISTUNG | 18 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 60÷270 °C | ABMESSUNGEN DES FACHS | 113x76,1x39,5 cm |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm ² | KOCHFLÄCHE | 113x69 cm |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | PLATTENTYP | 1/3 gerillt und 2/3 glatt |
| KOCHZONEN | n° 3 | POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 660 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 1121 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -75 mm |
| FUSSHÖHE | 133 mm | FUSSEINSTELLUNG | 133/195 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 120 cm |
| TIEFE | 90 cm | HÖHE | 90 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 126 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 100,0 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 116 cm | NETTO-GEWICHT | 196 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 211 kg | VOLUMEN | 1,46 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 7200.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 5940.0 W | DAMPF-ABGABE | 10584.0 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 319002 | TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 319009 | HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE