

333113

GD8FG9

GASGRILL MIT WASSERBEHÄLTER UND GUSSEISERNEM BRATROST FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU



- Gasgrill freistehend mit Wasserbehälter und geschlossenem Unterbau 80 cm.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Leistung: 2x11 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Bratrost aus Gusseisen mit doppelter Position: geneigt und waagrecht. Zweiseitige Module für Fleisch auf einer sowie Fisch und Gemüse auf der anderen Seite.
- Die Erwärmung erfolgt über Stabbrenner aus Edelstahl AISI 304.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Hitzeregulierung über Ventilhahn.
- Abschirmungen der Brenner aus Edelstahl AISI 316.
- Wasserbehälter unter den Brennern mit zweifacher Funktion: Auffangen von Fett und Kochresten für eine einfachere Reinigung und Dampferzeugung für ein sanfteres Garen der Lebensmittel.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	22 kW	GAS-LEISTUNG	22 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,53 m³/h	KOCHFLÄCHE	67x59 cm
ROSTTYP	Gusseisen	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0098
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	777 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-671 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112 cm	NETTO-GEWICHT	119,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	133 kg	VOLUMEN	0,9900 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.73 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	4400.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	15840.0 W
DAMPF-ABGABE	6468.0 g/h		

ZUBEHÖRE

- 319010 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

