

613113

FTC70G7

FRY TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP



- Fry-top a gas, versione top da 70 cm, con piastra di cottura liscia cromata a specchio raccomandato soprattutto per la cottura di prodotti delicati come pesce e verdure.
- Piastra di cottura orizzontale dello spessore di 12 mm, 2 zone indipendenti di lavoro.
- La piastra di cottura antiaderente assicura una facile e veloce pulizia, nessuna ossidazione e nessun trasferimento dei sapori.
- Riscaldamento tramite 2 bruciatori in acciaio cromato a 2 rami da 7 kW.
- Valvola termostatica di lavoro con range di temperatura da 150°C a 300°C.
- Termostato di sicurezza che interviene sotto i 350°C.
- Raschietto in dotazione.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- I fry-top cromati sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta.
- Piastra di cottura ermeticamente saldata al piano di lavoro.
- Accensione tramite dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione dall'acqua.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Canalino con tappo e cassetto rimovibile per la raccolta grassi e liquidi.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	14 kW	POTENZA A GAS	14 kW
RANGE DI TEMPERATURA	60÷300 °C	CONSUMO DI GAS NATURALE	1,48 m³/h
SUPERFICIE DI COTTURA	69,6x56,4 cm	TIPO PIASTRA	Cromata - liscia
ZONE RISCALDANTI	n° 2	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0093
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	26 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	657 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-78 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	25 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	76 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	54 cm
PESO NETTO	53,5 kg	PESO LORDO	63,5 kg
VOLUME	0,3300 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
CONSUMO GPL	1.1 kg/h	EMISSIONE CALORE LATENTE	5600.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	4900.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	8232.0 g/h

ACCESSORI

120595	RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
120597	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)
619005	COPPIA ELEMENTI DI UNIONE PER FRY TOP

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



IMMAGINE DA DEFINIRE