

---

**613115****FTR35G7/B****FRY TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA  
SPAZZOLATA TOP**

---



- Fry-top a gas, versione top da 35 cm, con piastra di cottura rigata cromata spazzolata che permette di cuocere una miriade di prodotti diversi, dalla carne al pesce e verdure.
- Piastra di cottura orizzontale dello spessore di 12 mm.
- La piastra di cottura antigraffio garantisce resistenza ai graffi e alla corrosione e le striature ottimizzano la grigliatura dei prodotti.
- La piastra di cottura antiaderente assicura una facile e veloce pulizia, nessuna ossidazione e nessun trasferimento dei sapori.
- La superficie cromata consente di avere un minor consumo energetico ed una minor dispersione del calore.
- Riscaldamento tramite 1 bruciatore in acciaio cromato a 2 rami da 7 kW.
- Valvola termostatica di lavoro con range di temperatura da 150°C a 300°C.
- Termostato di sicurezza che interviene sotto i 350°C.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- I fry-top cromati sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta.
- Piastra di cottura ermeticamente saldata al piano di lavoro.
- Accensione tramite dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione dall'acqua.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Canalino con tappo e cassetto rimovibile per la raccolta grassi e liquidi.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

## DATI TECNICI

|                                  |                 |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| POTENZA TOTALE                   | 7 kW            | POTENZA A GAS                    | 7 kW                        |
| RANGE DI TEMPERATURA             | 60÷300 °C       | CONSUMO DI GAS NATURALE          | 0,74 m³/h                   |
| SUPERFICIE DI COTTURA            | 34,6x56,4 cm    | TIPO PIASTRA                     | Cromata spazzolata - rigata |
| ZONE RISCALDANTI                 | n° 1            | NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE    | CE-0085BO0093               |
| DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS  | 1/2"G EN10226-1 | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H) | 26 mm                       |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X) | 307 mm          | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -78 mm                      |
| ALTEZZA DEL PIEDINO              | 25 mm           | REGOLAZIONE DEL PIEDINO          | 15/25 mm                    |
| LARGHEZZA                        | 35 cm           | PROFONDITÀ                       | 70 cm                       |
| ALTEZZA                          | 28 cm           | LARGHEZZA DELL'IMBALLO           | 79,0 cm                     |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO          | 41,0 cm         | ALTEZZA DELL'IMBALLO             | 53,0 cm                     |
| PESO NETTO                       | 39,6000 kg      | PESO LORDO                       | 44,0000 kg                  |
| VOLUME                           | 0,1700 m³       | NOMENCLATURA COMBINATA           | 84198180                    |
| CONSUMO GPL                      | 0.55 kg/h       | EMISSIONE CALORE LATENTE         | 2800.0 W                    |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE       | 2450.0 W        | EMISSIONE DI UMIDITÀ             | 4116.0 g/h                  |

## ACCESSORI

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 120595 | RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP        |
| 120597 | RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ) |
| 619005 | COPPIA ELEMENTI DI UNIONE PER FRY TOP |

---

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



IMMAGINE DA DEFINIRE