
616080

FTR35E7

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 35 cm mit gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3,9 kW	STROMLEISTUNG	3,9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	34,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Gerillt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	26 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	307 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	79,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	33,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	37,6 kg
VOLUMEN	0,1700 m ³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1560.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1287.0 W
DAMPF-ABGABE	2293.2 g/h		

ZUBEHÖRE

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
619005	1 PAAR VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5416.162.00