

713034

BM8FG7

BAGNOMARIA GAS GN2/1 FREESTANDING SU VANO APERTO



- Bagnomaria a gas GN2/1 modello freestanding su vano aperto da 80 cm.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite bruciatore tubolare.
- Accensione piezoelettrica.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Dotato di rubinetto gas valvolato.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Leva di scarico e scarico sul pannello frontale.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	2 kW	POTENZA A GAS	2 kW
CAPACITÀ DELLA VASCA	GN2/1	CONSUMO DI GAS NATURALE	0,21 m ³ /h
DIMENSIONI DEL VANO	73x57,4x39,5 cm	DIMENSIONI DELLA VASCA	63x50,8x16,5 cm
TIPO DI VASCA	AISI 304	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085B00096
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	86 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	81 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm	PESO NETTO	36,5 kg
PESO LORDO	54,6 kg	VOLUME	0,80 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	CONSUMO GPL	0.16 kg/h
EMISSIONE CALORE LATENTE	440.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	390.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	646.0 g/h		

ACCESSORI

120580	FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650	COPERCHIO GN1/1
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719005	TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM
799503	TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00