

713090

PCGM4FG7/1

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 1 BRENNER, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Herd freistehend mit 1 Brenner und offenem Unterbau, 40x45 cm.
- Leistungsstarker Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner, 3,3 kW.
- Mosaico74 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt mit der Tecno74-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 15/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseiten aus Edelstahl AISI 304. Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Modelle der Preisliste werden, sofern keine anderen Angaben vorliegen, mit G20 Erdgasdüsen abgenommen und mit einem Düsenset für die Umrüstung auf LPG G30/G31 geliefert oder umgekehrt, je nach Kundenauftrag.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3,3 kW	GAS-LEISTUNG	3,3 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X3,3 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	3,3 kW
VERBRAUCH ERDGAS	0,35 m³/h	ABMESSUNGEN DES FACHS	33X34X39,5 cm
ANZAHL DER BRENNER	n° 1	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085CR0045	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	486 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	122 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-45 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	45 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	99 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	69 cm	NETTO-GEWICHT	24,1 kg
BRUTTO-GEWICHT	32,6 kg	VOLUMEN	0,32 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.26 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	396.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	990.0 W
DAMPF-ABGABE	580.8 g/h		

ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

