

713098

PCGM8FG7/6

Plan de cuisson à gaz 2 foyers avec grilles en fonte freestanding sur compartiment ouvert



- Plan de cuisson à gaz 2 feux freestanding sur compartiment ouvert de 80x45 cm version SUPER.
- Brûleurs et diffuseur de flamme à haut rendement, en fonte double couronne de 7,2 kW.
- Mosaico74 est une ligne de modules spéciaux, caractérisés par une profondeur de 45 cm seulement, ils se combinent parfaitement avec la gamme Tecno74 en donnant lieu à des îlots de cuisson compacts et rationnels.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec une épaisseur 15/10 et finition Scotch Brite, prédisposé pour le couplage interne sans joints externes.
- Panneau de contrôle en acier inox AISI 304. Côtés et dos en acier inox.
- Plans de travail emboutis avec coins arrondis et rainures anti-débordements pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Les appareils à gaz sont certifiés par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- Sauf indication contraire, les modèles figurant dans le catalogue sont testés avec des injecteurs pour gaz naturel G20 et sont fournis avec un set de injecteurs pour la conversion au gaz GPL G30/G31 ou vice versa, selon la commande du client.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	14,4 kW	PUISSANCE À GAZ	14,4 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	2X7,2 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	14,4 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	1,52 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	1.13 kg/h
DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	73X34X39,5 cm	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 2
SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085CR0045
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	486 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	122 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-45 mm
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	45 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	52 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	115 cm	POIDS NET	41 kg
POIDS BRUT	53,2 kg	VOLUME	0,51 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1728.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	4320.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	2534.4 g/h

ACCESSOIRES

319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

