

713109

PCGM12FG7/1

**GAS-HERD FREISTEHEND MIT 3 BRENNERN,
GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM
UNTERBAU**



- Gas-Herd freistehend mit 3 Brennern und offenem Unterbau, 120x45 cm Version SUPER.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Zweikreisbrenner, 7,2 kW.
- Mosaico74 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt mit der Tecno74-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 15/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseiten aus Edelstahl AISI 304. Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Modelle der Preisliste werden, sofern keine anderen Angaben vorliegen, mit G20 Erdgasdüsen abgenommen und mit einem Düsenet für die Umrüstung auf LPG G30/G31 geliefert oder umgekehrt, je nach Kundenauftrag.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	21,6 kW	GAS-LEISTUNG	21,6 kW
LEISTUNG DER BRENNER	3X7,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	21,6 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,28 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.7 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	113X34X39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 3
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085CR0045
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	486 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	122 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-45 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	45 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	125 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	53 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	66 kg	BRUTTO-GEWICHT	73 kg
VOLUMEN	0,77 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	2592.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	6480.0 W
DAMPF-ABGABE	3801.6 g/h		

ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE