

713110

PCGM12FG7/2

## **GAS-HERD FREISTEHEND MIT 3 BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU**



- Gas-Herd freistehend mit 3 Brennern und offenem Unterbau, 120x45 cm.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, 2 Einkreisbrenner 4,5 kW, 1 Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Mosaico74 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt mit der Tecno74-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 15/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseiten aus Edelstahl AISI 304. Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Modelle der Preisliste werden, sofern keine anderen Angaben vorliegen, mit G20 Erdgasdüsen abgenommen und mit einem Düsenet für die Umrüstung auf LPG G30/G31 geliefert oder umgekehrt, je nach Kundenauftrag.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	16,2 kW	GAS-LEISTUNG	16,2 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X4,5 + 1X7,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	16,2 kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,72 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.28 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	113X34X39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 3
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085CR0045
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	486 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	122 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-45 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	45 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	126 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	53 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	62 kg
BRUTTO-GEWICHT	72 kg	VOLUMEN	0,77 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1944.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4860.0 W	DAMPF-ABGABE	2851.2 g/h

## ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

---

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE