
716048

SP4E7

Chauffe-frites électrique GN1/1 top



- Chauffe-frites électrique, version top de 40 cm.
- Puissance : 1 kW.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Chauffage par lampe avec résistance à infrarouges en fonde de céramique.
- Fourni avec bac amovible GN 1/1 H150 mm avec double fond pour égouttage d'huile, tous deux en acier inoxydable AISI 304.
- Régulateur d'énergie 1-6-infini..
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	1 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	220-240 ~ V
CAPACITÉ DE LA CUVE	GN1/1	DIMENSIONS DE LA CUVE	32,5x53x15 cm
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm ²	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE DE CUVE	AISI 304	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	35 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	321 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-63 mm
HAUTEUR DU PIED	15 mm	RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	79,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	59,0 cm	POIDS NET	16,4000 kg
POIDS BRUT	22 kg	VOLUME	0,2200 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.652.00