

716059

CP4FE7

## **ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 24 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN**



- Elektro-Nudelkocher 24 l GN2/3 freistehend mit geschlossenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 6,0 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Der Nudelkocher kann zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Gedrucktes Kochbecken mit abgerundeten Ecken, das hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt ist, Überlaufmulde und breiter Auffangbereich für Schaum.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Wassereinlass-Steuerung im Unterbau.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte elektrische Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Incoloy-Legierung, die im Zwischenraum untergebracht sind.
- Umschalter mit drei Leistungsstufen 0-1-2-3.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
KAPAZITÄT WANNE	24lt	WASSERZUFUHR	Wassereinlass an der Arbeitsfläche
ABMESSUNGEN WANNE	30,5x34,1x30,3 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 316
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION WASSERABFLUSS	Boden
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	375 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-471 mm	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"
POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm	POSITION WASSERABLAUF (X)	145 mm
POSITION WASSERABLAUF (Y)	-365 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	80 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	45 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	39,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	50 kg
VOLUMEN	0,41 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1200.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	210.0 W
DAMPF-ABGABE	1764.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

120620	KORB (2 STCK.) FÜR GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
120625	KORB (4 STCK.) FÜR GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
120635	KORB (1 STCK.) FÜR GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X29X20H)
120652	DECKEL GN2/3 FÜR NUDELKOCHER
120660	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700	KORB 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14,5X29X20H)
719004	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

