

716246

FTLD12FE7

## ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG



- Elektronisch gesteuerte Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 120 cm und glatter Kochfläche aus Stahl.
- 3 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Dank der elektronischen Steuerung ist eine höhere Genauigkeit zwischen der eingestellten Temperatur und der effektiven Temperatur der Bratplatte möglich.
- Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine Standardisierung der Rezepte möglich.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl.
- Thermostat mit Schalter und Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                              |                             |                     |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| GESAMTLEISTUNG                   | 11,7 kW                      | STROMLEISTUNG               | 11,7 kW             |
| FREQUENZ                         | 50/60 Hz                     | SPANNUNG                    | 380-415 3N~ V       |
| TEMPERATURBEREICH                | 60÷270 °C                    | ABMESSUNGEN DES FACHS       | 113x57,4x39,5 cm    |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | KOCHFLÄCHE                  | 113x56 cm           |
| STROMKABELTYP                    | H07 RN-F                     | PLATTENTYP                  | Glatt               |
| KOCHZONEN                        | n° 3                         | POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 660 mm              |
| POSITION STROMANSCHLUSS (X)      | 1121 mm                      | POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -63 mm              |
| FUSSHÖHE                         | 155 mm                       | FUSSEINSTELLUNG             | 155/250 mm          |
| IPX-KLASSE                       | 4                            | BREITE                      | 120 cm              |
| TIEFE                            | 70 cm                        | HÖHE                        | 90 cm               |
| BREITE DER VERPACKUNG            | 125 cm                       | TIEFE DER VERPACKUNG        | 82 cm               |
| HÖHE DER VERPACKUNG              | 112 cm                       | NETTO-GEWICHT               | 137 kg              |
| BRUTTO-GEWICHT                   | 150 kg                       | VOLUMEN                     | 1,13 m <sup>3</sup> |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR         | 84198180                     | LATENTE WÄRME-ABGABE        | 4680.0 W            |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE            | 3861.0 W                     | DAMPF-ABGABE                | 6879.6 g/h          |

## ZUBEHÖRE

|        |   |
|--------|---|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE               |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 719040 | SEITLICHER THERMOSCHUTZ                         |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM                 |

---

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE