

964357

GOB10DSL

TECNODUAL XTRA SERIE D FORNO COMBINATO A GAS 10 TEGLIE GN1/1 O (600X400)MM CON CONTROLLO ELETTRONICO, RICETTE PROGRAMMABILI, LAVAGGIO AUTOMATICO E VAPORE DIRETTO



- Forno a gas combinato digitale 10 teglie GN 1/1 o 60x40 cm a vapore diretto con bruciatori atmosferici.
- Lavaggio automatico incluso con 4 cicli il più lungo dei quali è di soli 62 minuti.
- Sonda al cuore multipunto con 4 punti di rilevazione inclusa.
- Camera di cottura stampata e saldata ermeticamente.
- Illuminazione della camera tramite LED installati nella porta.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 304 di spessore 1 mm, con angoli arrotondati per evitare che lo sporco si depositi, finitura dell'acciaio lucida per migliorare la rifrazione del calore e diminuire la rugosità dell'acciaio ed evitare gli effetti della corrosione dei prodotti chimici e permettere la scivolosità dei residui di cibo.
- Porta a tenuta stagna in AISI 304, con guarnizione ad alte prestazioni e di facile sostituzione, dotata di 2 vetri: esterno di 4mm di spessore, interno di 6mm di spessore con trattamento termico riflettente per una migliore efficienza energetica. Tunnel d'aria nella porta per la sicurezza dell'operatore.
- Maniglia antiscivolo e antimpronta con apertura destra/sinistra.
- I comandi touch control, capacitivi a sfioramento e la manopola push & scroll velocizzano le operazioni di selezione e conferma. I cruscotti sono corredati da:
 - due display alfanumerici: uno per il controllo temperatura e uno per il tempo oppure la temperatura rilevata dalla sonda al cuore;
 - un display LCD-TFT a colori e ad alta visibilità per la miglior visualizzazione delle ricette e delle 8 fasi di cottura che permettono di risparmiare energia e di ottenere un eccellente risultato finale.
- Le ventole ad uso professionale sono governate da un inverter, lavorano con 4 velocità e si fermano istantaneamente al momento dell'inversione della rotazione e all'apertura della porta.
- Nel ciclo misto si possono gestire fino a 19 livelli di umidità, con intervalli del 5% da 0 al 90%.
- Il tasto play si illumina di diversi colori per evidenziare lo stato del forno.
- Sbuffo di vapore programmabile fino a 20 secondi per aumentare l'umidità nella camera di cottura in modalità convezione.
- Fino a 300 programmi di cottura, considerando i preimpostati e i programmi dello chef.
- Piattaforma Cloud per una facile gestione delle ricette e dei forni.


DATI TECNICI

Potenza totale	19 + 0,5 kW	Potenza a gas	19 kW
Potenza elettrica	0,5 kW	Frequenza	50/60 Hz
Tensione	220-240 ~ V	Potenza elettrica del motoventilatore	0,5 kW
Capacità delle teglie	n° 10xGN1/1o10x(600x400	Consumo di gas naturale	2,01 m³/h
Consumo GPL	1.5 kg/h	Dimensioni della camera di cottura	68x45x73 cm
Guide	n° 10	Passo teglie	6,5 cm
Sezione minima del cavo di alimentazione	3 x 1,5 n° - mm²	Spessore dell'isolamento termico	35 mm
Temperatura nel ciclo a vapore	50÷120 °C	Temperatura nel ciclo misto	50÷250 °C
Temperatura nel ciclo a convezione	50÷265 °C	Timer contaminuti	0-540 min
Tipo di cavo elettrico	H07 RN-F	Tipo forno	Digitale - teglia GN1/1 oppure 400 x 600 mm
Velocità della ventola	4	Numero del certificato gas CE	CE-0085CP0593
Posizione dell'allacciamento idrico	4cm	Posizione dello scarico idrico	4cm
Quota dell'allacciamento elettrico (H)	41 mm	Quota dell'allacciamento elettrico (X)	155 mm
Quota dell'allacciamento elettrico (Y)	0 mm	Quota dell'allacciamento gas (H)	126 mm
Quota dell'allacciamento gas (X)	27 mm	Quota dell'allacciamento gas (Y)	0 mm
Diametro dell'allacciamento idrico	3/4"	Quota dell'allacciamento dell'acqua fredda (H)	126 mm
Quota dell'allacciamento dell'acqua fredda (X)	185 mm	Quota dell'allacciamento dell'acqua fredda (Y)	0 mm
Quota dell'allacciamento dell'acqua addolcita (H)	126 mm	Quota dell'allacciamento dell'acqua addolcita (X)	125 mm
Quota dell'allacciamento dell'acqua addolcita (Y)	0 mm	Diametro dello scarico	1,9685"
Quota dell'allacciamento dello scarico (H)	38 mm	Quota dell'allacciamento dello scarico (X)	65 mm
Quota dell'allacciamento dello scarico (Y)	67 mm	Altezza del piedino	65 mm
Regolazione del piedino	65/75 mm	Grado IPX	3
Larghezza	95 cm	Profondità	80 cm
Altezza	102 cm	Larghezza dell'imballo	102 cm
Profondità dell'imballo	89 cm	Altezza dell'imballo	134 cm
Peso netto	120 kg	Peso lordo	146 kg
Volume	1,17 m³	Nomenclatura combinata	84198180
Potenza termica nominale	19 kW	Emissione calore latente	3420.0 W
Emissione calore sensibile	2850.0 W	Emissione di umidità	5035.0 g/h

ACCESSORI

091910	GRIGLIA INOX GN1/1 PER POLLI	091946	CESTELLO INOX IN RETE PRE-FRITTI
091947	GRIGLIA ALLUMINIO TEFLONATA OTTIMIZZATA PER VERDURE	091949	GRIGLIA INOX PER SPIEDINI
091950	GRIGLIA ALLUMINIO TEFLONATA OTTIMIZZATA PER CARNE E PESCE	091951	TEGLIA IN ALLUMINIO TEFLONATA PER OMELETTE
091952	TEGLIA IN ALLUMINIO TEFLONATA LISCIA H=20MM	091953	TEGLIA IN ALLUMINIO TEFLONATA LISCIA H=40MM
091954	TEGLIA IN ALLUMINIO TEFLONATA LISCIA H=65MM	9032	BACINELLA INOX LISCIA GN1/1 H=20MM
9033	BACINELLA INOX LISCIA GN1/1 H=40MM	9034	BACINELLA INOX LISCIA GN1/1 H=65MM
9037	GRIGLIA CROMATA (600X400MM)	9041	TEGLIA LISCIA IN ALLUMINIO 600X400 H=20MM
9045	TEGLIA FORATA IN ALLUMINIO 600X400 H=65MM	9046	TEGLIA IN ALLUMINIO PER BAGUETTE
9055	GRIGLIA INOX GN1/1	9056	BACINELLA INOX FORATA GN1/1 H=20MM
9057	BACINELLA INOX FORATA GN1/1 H=40MM	9058	BACINELLA INOX FORATA GN1/1 H=65MM
9059	TEGLIA SMALTATA GN1/1 H=20MM	9060	TEGLIA SMALTATA GN1/1 H=40MM
9061	TEGLIA SMALTATA GN1/1 H=65MM	951912	DOCCIA LATERALE ESTERNA
951915	DETERGENTE ALCALINO IN TANICA 10LT PER FORNI	951917	TEGLIA IN ALLUMINIO AD ACCUMULO DI CALORE PER PIZZA GN1/1
951933	TEGLIA IN ALLUMINIO AD ACCUMULO DI CALORE TEFLONATA LISCIA	951934	TEGLIA IN ALLUMINIO AD ACCUMULO DI CALORE TEFLONATA RIGATA
951935	CAMINO ANTIVENTO FORNI TECNOCOMBI A GAS	951950	SONDA AL CUORE AD AGO PER SOTTOVUOTO
951953	TEGLIA ALLUMINIO TEFLONATA GN1/1	951954	TEGLIA ALLUMINIO TEFLONATA FORATA GN1/1
951961	Kit tubi e raccordi per carico e scarico acqua forni	951983	Kit ruote per base forno
961910	TEGLIA AD ACCUMULO CALORE IN ALLUMINIO PER PIZZA 600X400 MM	961937	ARMADIO NEUTRO CON PORTA TEGLIE E PORTA DETERGENTE PER FORNI PASTICCERIA
961938	Armadio umidificato (iniezione acqua) crosswise con porte vetro, capienza: 14 teglie (600x400)mm	961939	Armadio umidificato (iniezione acqua) lengthwise con porte vetro, capienza: 14 teglie (600x400)mm
961950	TEGLIA ALLUMINIO TEFLONATA 600X400MM	961951	TEGLIA ALLUMINIO TEFLONATA FORATA 600X400MM
961979	CAPPA ASPIRANTE A CONDENSAZIONE PER FORNI TECNOBAKE 5 E 8 TEGLIE O TECNODUAL 6 E10 TEGLIE, MOTORE 230V, 50/60HZ, 0.25KW	961980	BASE FORNO EL.6-10TG DUAL C/PORTAT. MY23
961981	BASE PER FORNI P/ABBATTITORE 5 T. MY23	961982	ALZATINA FORNI TECNOBAKE TECNODUAL MY24

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Data Stampa / Print date: 30.07.19
 Foglio / Sheet: 1/1
 Formato / Format: A3
 Scala / Scale: 0.080
 Modelli / Models: EFM 06-10 GN / 05-08 PAST
 Codice / Code: 5416.116.01